



## PR39

Rail portée 70 cm pour fixation de lames de terrasse.

### PR39

RÉF	DESCRIPTION	QTÉ/PALETTE	COMPATIBILITÉ LAMES
1194	<b>PR39 - 124</b> 32 clips pour 16 lames de 120 mm. 39 x 55 x <b>1984</b> mm.	108 pcs	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermofrêne, Thermpin
1194	<b>PR39 - 124</b> 64 clips pour 32 lames de 120 mm. 39 x 55 x <b>3968</b> mm.	108 pcs	
2034	<b>PR39 - 145</b> 26 clips pour 13 lames de 140 mm. 39 x 55 x <b>1885</b> mm.	108 pcs	UPM
1193	<b>PR39 - 150</b> 26 clips pour 13 lames de 145 mm. 39 x 55 x <b>1950</b> mm.	108 pcs	Nekko
1861	<b>PR39 - 155,5</b> 24 clips pour 12 lames de 150 mm. 39 x 55 x <b>1866</b> mm.	108 pcs	Dex
1781	<b>PR39 SANS CLIPS</b> Pour segments en biais. 39 x 55 x <b>1984</b> mm.	108 pcs	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Matière rail</b>	Aluminium 6060
<b>Finition rail</b>	Peinture noire
<b>Matière clips</b>	Polyoxymethylene (POM)
<b>Poids rail (avec clips)</b>	+/- 1,40 kg/ml
<b>Longueur maxi.</b>	3968 mm
<b>Résistance à l'arrachement du clip sur le rail</b>	de 150 à 250 kg, pour 2 points de fixation (selon nature du parement)

- Rail porteur, entraxe plot jusqu'à 70 cm pour un usage privé.
- Profilé pré-clipsé industriellement pour des lignes de fuite parfaites
- Possibilité de démonter chaque lame individuellement à l'aide de nos clés spécifiques (selon profil de la lame)
- Aucun contact entre le profilé en aluminium et les lames de parement - ventilation améliorée
- Rail recoupable en longueur
- Fixation invisible
- Simplicité, rapidité et confort de pose
- Toute une multitude d'autres usages possibles
- 100% recyclable