



PR56

Rail portée 120 cm pour fixation de lames de terrasse.

PR56

RÉF	DESCRIPTION	QTÉ/PALETTE	COMPATIBILITÉ LAMES
1197	PR56 - 124 32 clips pour 16 lames de 120 mm. 56 x 55 x 1984 mm.	108 pcs	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermofrêne, Therpin
1197	PR56 - 124 64 clips pour 32 lames de 120 mm. 56 x 55 x 3968 mm.	108 pcs	
2035	PR56 - 145 26 clips pour 13 lames de 140 mm. 56 x 55 x 1885 mm.	108 pcs	UPM
1196	PR56 - 150 26 clips pour 13 lames de 145 mm. 56 x 55 x 1950 mm.	108 pcs	Nekko
1972	PR56 - 155,5 24 clips pour 12 lames de 150 mm. 56 x 55 x 1866 mm.	108 pcs	Dex
1644	PR56 SANS CLIPS Pour segments en biais. 56 x 55 x 1984 mm.	108 pcs	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière rail	Aluminium 6060
Finition rail	Peinture noire
Matière clips	Polyoxymethylene (POM)
Poids rail (avec clips)	+/- 1,70 kg/ml
Longueur maxi.	3968 mm
Résistance à l'arrachement du clip sur le rail	de 150 à 250 kg, pour 2 points de fixation (selon nature du parement)

- Rail porteur, entraxe plot jusqu'à 120 cm pour un usage privé. (Entraxe plot réduit à 70 cm pour respect du DTU 51.4)
- Profilé pré-clipsé industriellement pour des lignes de fuite parfaites
- Possibilité de démonter chaque lame individuellement à l'aide des clés spéciales adaptées à la largeur de la planche
- Rail recoupable en longueur
- Aucun contact entre les lames et le rail en aluminium, pour une meilleure circulation de l'air
- Fixation invisible
- Simplicité, rapidité et confort de pose
- Possibilités d'utilisation infinies
- 100% recyclable