



TOP RAIL

Rail avec patins intégrés pour fixation de lames de terrasse.

Top Rail

RÉF	DESCRIPTION	QTÉ/PALETTE	COMPATIBILITÉ LAMES
1189	TOP RAIL PR24 - 124 32 clips pour 16 lames de 120 mm. 24 x 63 x 1984 mm. Patins intégrés.	120 pcs	Accoya®, Kebony®, Moso®, Thermofrêne, Thermpin
2032	TOP RAIL PR24 - 145 26 clips pour 13 lames de 140 mm. 24 x 55 x 1885 mm. Patins intégrés.	120 pcs	UPM
1190	TOP RAIL PR24 - 150 26 clips pour 13 lames de 145 mm. 24 x 55 x 1950 mm. Patins intégrés.	120 pcs	Nekko
1971	TOP RAIL PR24 - 155,5 24 clips pour 12 lames de 150 mm. 24 x 55 x 1866 mm. Patins intégrés.	120 pcs	Dex

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière rail	Aluminium 6060
Finition rail	Peinture noire
Matière clips	Polyoxyméthylène (POM)
Poids rail (avec clips)	+/- 1,18 kg/ml
Longueur maxi.	1984 mm
Résistance à l'arrachement du clip sur le rail	de 150 à 250 kg, pour 2 points de fixation (selon nature du parement)

- **Uniquement pour usage privé**
- Rail porteur avec patins intégrés
- Profilé pré-clipsé industriellement pour des lignes de fuite parfaites
- Possibilité de démonter chaque lame individuellement à l'aide de nos clés spécifiques (selon profil de la lame)
- Aucun contact entre le profilé en aluminium et les lames de parement - ventilation améliorée
- Rail recoupable en longueur
- Fixation invisible
- Simplicité, rapidité et confort de pose
- Toute une multitude d'autres usages possibles
- 100% recyclable